



RASENFUGENKREUZE

Fugenkreuze zum Verlegen von Pflastersteinen für eine stabile Fläche mit integrierter Öko-Begrünungsfuge.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008



Anwendung: Verlegung von Pflastersteinen auf Hofflächen, Wegen und Garagenauffahrten.

Abmessungen: Rasenfugenkreuz
(Breite x Höhe x Gesamtlänge in mm)
30 x 55 x 70 mm (Art.Nr 4022514**175117**)

Rasenfugen-T-Stück
30 x 55 x 70 mm (Art.Nr. 4022514**175223**)

Verwendbar für die Verlegung von Pflastersteinen mit Rasenfuge, Quarzsandfuge oder Feinsplittfuge (Körnung nicht größer als 4 mm) im üblichen Splittbett, im Kreuzverband oder im Läuferverband.

ACHTUNG:

Bei der Verwendung auf Hofflächen sowie Garagenauffahrten mit PKW-Betrieb müssen die Rasenfugenkreuze zusätzlich mit einem wasserdurchlässigen Einkornmörtel stabilisiert werden (z.B. Schomburg, PCI-Pavifix oder anderen).

ACHTUNG:

Das Abrütteln der verlegten Pflasterflächen muss vor dem Verfüllen der Fugen durchgeführt werden, da sonst die Fugenkreuze wieder nach oben gedrückt werden und sichtbar sind.

Material: Polypropylen (PP), recycelt, wiederaufbereitet und umweltverträglich

Technische Daten: Polypropylen (PP), recycelt, wiederaufbereitet und umweltverträglich
Rohdichte: 0,895 - 0,92 g/cm³
-10 bis +110°C Formtemperaturbeständig
Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Brandklasseneinstufung nach UL 94 = HB entspricht B2

Anwendungstechnik 08/2015 Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis, geben, sowie externe Berechnungen, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer/Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.