



# GRASVOEGKRUISJES

**Voegkruisjes voor het leggen van klinkers voor een stabiel tegelvlak met geïntegreerde eco-groenvoegen.**

**Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2008**

**Toepassing:** Voor het leggen van klinkers in binnentuinen en op paden en opritten.

**Afmetingen:** Grasvoegkruisjes  
(breedte x hoogte x totale lengte in mm)  
30 x 55 x 70 mm (Artikelnr 4022514**175117**)

Grasvoeg-T-stukjes  
30 x 55 x 70 mm (Artikelnr. 4022514**175223**)

Te gebruiken voor het leggen van klinkers met grasvoeg, kwartszandvoeg of fijne-splitvoeg (formaat tot 4 mm) op het gebruikelijke splitbed, in volsteensverband of in halfsteensverband.

**LET OP:**

**Bij het gebruik in binnentuinen en op opritten waarop met een personenauto gereden wordt moeten de grasvoegkruisjes met waterdoorlatende voegmortel gestabiliseerd worden (bijvoorbeeld van Schomburg of PCI-Pavifix).**

**LET OP:**

**Het aantrillen van de gelegde klinkers moet gebeuren voordat de voegen worden opgevuld, omdat daarbij de voegkruisjes weer naar boven gedrukt worden en zichtbaar zijn.**

**Materiaal:** Polypropyleen (PP), gerecycled, opgewerkt en vriendelijk voor het milieu

**Technische gegevens:** Polypropyleen (PP), gerecycled, opgewerkt en vriendelijk voor het milieu  
Droge dichtheid: 0,895 - 0,92 g/cm<sup>3</sup>  
Van -10 tot +110°C vormvast  
Zeer lage vochtopname  
Vlamverdovendheid volgens UL-norm 94 = HB overeenkomend met B2



Gebruiksaanbevelingen 08/2015 De gebruikstechnische aanbevelingen die we in woord en geschrift geven om de koper of verwerker te ondersteunen zijn gebaseerd op onze ervaringen en komen overeen met de technische inzichten vanuit de wetenschap en de praktijk van dat moment. Net zoals de externe berekeningen die we beschikbaar stellen verbinden ze ons tot niets en kunnen er geen rechten of nevenverplichtingen behorende bij de koopovereenkomst aan worden ontleend. De koper of verwerker heeft nog steeds de verplichting om onze producten te controleren op hun geschiktheid voor het beoogde gebruiksdoel.